


**TECHOS y
PAREDES
EXTERIORES**

PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

El fin a los problemas de humedad!



Premier
PINTURAS





PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

Es una goma de vinilo pigmentada que impide el paso del agua protegiendo de este modo la mampostería de la destructiva acción del agua.



Contacto:
(011) 4764.3200/4100/3330
consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

PLASTIFICANTE IMPERMEABLE Linea Techos



PLASTIFICANTE IMPERMEABLE Linea Paredes Exteriores



Contacto:
(011) 4764.3200/4100/3330
consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

Usos

PLASTIPREM posee una excelente adhesión sobre una amplia gama de materiales constructivos como: **hormigón, cemento, metales, madera, yeso, membranas, paredes de bloques y revestimientos texturados envejecidos.**

**100 % IMPERMEABLE
Y ELÁSTICO**

- *Penetra las microfisuras*
- *Plastifica todo tipo de superficie*
- *Máxima resistencia a la intemperie*
- *Formulado con nanopolímeros*
- *Brillo rasante antisuciedad*
- *Antihongos / Antialgas*
- *Transitable*
- *Fácil de aplicar*



Contacto:
(011) 4764.3200/4100/3330
consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

Presentaciones

- 1 L / 1,25 Kg
- 4 L / 5 Kg
- 10 L / 12,5 Kg
- 20 L / 25 Kg

Colores *

- BLANCO
- NEGRO
- TRANSPARENTE
- AZUL CHAPAS
- VERDE CHAPAS
- ROJO TEJA



Admite Entonadores Universales e Intermezcla, lo que suma una Gran Variedad de colores.

* NOTA: LOS COLORES PUEDEN VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACION DE CADA PANTALLA

Línea Techos



Contacto:

(011) 4764.3200/4100/3330

consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM IMPERMEABLE

Línea Techos

Características Físico - Químicas

Viscosidad : 114 - 118 UK a 25º C

Peso Específico: 1,15 gr/cc (dependiendo del color)

Acabado: Brillo rasante

Elasticidad: 100% elástico

Colores: Blanco, Rojo, Verde Chapas, Azul Chapas, Negro y Transparente

Características Generales



RENDIMIENTO

1 kg por m2 aplicado en 3 manos



APLICACION

Pinceleta ó rodillo



DILUCION

Hasta un 20 % con agua primer mano



PODER CUBRITIVO

Excelente



LIMPIEZA

Limpiar los elementos con agua y jabón



SECADO

Al tacto 1 hora / Final 4 horas



Contacto:

(011) 4764.3200/4100/3330

consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

Presentaciones Colores *

● 1 L / 1,25 Kg

● 4 L / 5 Kg

● 10 L / 12,5 Kg

● 20 L / 25 Kg



ROJO INTENSO



GIRASOL




CACAO



PORTLAND



FRANCIA



BLANCO



SALMON



TRIGAL



CERAMICO



GLACIAR



TOSTADO



Admite Entonadores Universales e Intermezcla,
lo que suma una Gran Variedad de colores.

* NOTA: LOS COLORES PUEDEN VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACION DE CADA PANTALLA

Línea Paredes Exteriores



Contacto:

(011) 4764.3200/4100/3330

consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM IMPERMEABLE



Línea Paredes Exteriores

Características Físico - Químicas

Viscosidad : 98 - 102 UK a 25º C

Peso Específico: 1,20 gr/cc - 1,30 m gr/cc (según color)

Acabado: Brillo rasante

Elasticidad: 100% elástico

Colores: Blanco, Rojo Intenso, Cerámico, Portland, Glaciar, Trigal, Girasol, Salmón, Cacao, Francia y Tostado.

Características Generales



RENDIMIENTO

8 a 10 m2 por litro y por mano



PODER CUBRITIVO

Excelente



APLICACION

Pinceleta, rodillo ó soplete



LIMPIEZA

Limpiar los elementos con agua y jabón



DILUCION

Hasta un 10 % con agua primer mano



SECADO

Al tacto 1 hora / Final 4 horas

Contacto:

(011) 4764.3200/4100/3330

consultas@pinturaspremier.com.ar



PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE



HAGA CLICK EN
EL FUTURO



PLASTIFICANTE PLASTIPREM

IMPERMEABLE

PLASTIFICANTE PLASTIFICA
PLASTIFICANTE
PLASTIFICANTE PLASTIFI
IFICANTE PLASTIFICANTE
PLASTIFICANTE



Pinturas Premier
Dr. Ricardo Balbín 4222
(1650) San Martín - Buenos Aires
Tel.: (011) 4764-3200 / 4100 / 3330 (L. Rotativas)



pinturaspremier.com.ar
plastiprem.com.ar



consultas@pinturaspremier.com.ar



[pinturaspremier](https://www.facebook.com/pinturaspremier)

